使用材料

一、鋼筋混凝土

1. 混凝土 28 天抗壓強度
   fc'=210kgf/㎝
2. 鋼筋為竹節鋼筋符合 CNS 560 A2006之規定
   fy=2800kgf/㎝ (#3~#6鋼筋鋼筋
   fy=4200kgf/㎝ (#6~鋼絞力鋼筋
3. 禁止使用海砂及鹽份鋼筋，水泥鋼筋作為鋼筋混凝土材料，應採用符合 CNS 3090 預拌混凝土，CNS 1240 混凝土粒料及 CNS 1340 細粒料中水溶性氯離子含量試驗法等。

注意事項

1. 本結構平面圖尺寸除特別註明外，均以公分為單位。
2. 各結構圖表間相關有不符者 (含室內圖與之小單位量)，應事先與建築師討論後始可施工。
3. 結構圖上有任何疑不清楚者，請事先與結構師商討後開始施工。
4. 未特別註明之圍牆 (CB,CG,Cb,Cg)尺寸及配筋由景觀之景觀圖表。
5. 未特別註明之圍牆版 (CS)厚度及配筋由景觀之版繪製，惟CS版與結構地板高程不同時，則配筋使用#3@15雙層雙向鋼筋網。
6. 未特別註明伸縮縫之 RC 牆，應事及正確位置做成施工詳圖，配筋詳細配筋標準圖。
7. 植筋施工說明方式，配筋詳細配筋標準圖。
8. 植筋為與結構方式，配筋詳細配筋標準圖。
9. 所有平面圖尺寸以建築圖為準，構件斷面尺寸以結構圖為準。
10. 所結構圖之尺寸，位置及開合地盤以建築圖為準，配筋詳細標準圖。
11. 基礎開挖採用明挖方式，開挖邊坡坡度 ，開挖邊坡 45° 應採取適當水土保持措施。



註：1. 基礎開挖採用明挖方式，開挖邊坡坡度45°，開挖邊坡應採取適當水土保持措施。
2. 開挖過程承包商應視實際土壤狀況採用擋井或配合抽水，降地下水位降至開挖面以下1m處。

明挖擋土開挖示意圖



連續基礎剖面示意圖

1F	結構斷面尺寸表	單位 cm
名 稱	編 號	尺 寸
柱	1C1	40x40
	1C2,1C3	35x55
大地樑	TB1	35x55
	FB2~FB11	35x120
	TG1~TG11	35x50
版	1S0	t=15
	室外地坪	t=15
基礎	F1	200xLx40
	F2	410xLx40
	F3	180x180x40

註 1F 地板結構體施作高程均做在+0。



一層結構平面圖 S=1/100

RF	結構斷面尺寸表	單位 cm
名 稱	編 號	尺 寸
柱	RC3	35x55
大梁	RB1,RB4,RB7,RB10	35x55
	RB2,RB3,RB5,RB6	35x50
	RB8,RB9,RB11	35x50
	RG1~RG11	35x50
小梁	Rg1,Rg2	30x50
版	RS1,RS2	t=15



屋突結構平面圖 S=1/100



屋頂結構平面圖 S=1/100

RF	結構斷面尺寸表	單位 cm
名 稱	編 號	尺 寸
大梁	PB5,PB8	35x50
	PB6,PB9	35x50
	PB7,PB10	35x55
	PG2,PG5,PG9	35x50
小梁	Pg2	30x50
版	PS1,PCS1	t=15

結構斷面尺寸表示法

1. 柱 X × Y
2. 梁 梁寬 ×梁深
3. 版 t=版厚
4. 牆 t=牆厚
5. 基礎 寬 短 ×長 厚



圖號 DRAWING NO. 1/S1

圖序 DRAWING ORDER —/—

懇親宿舍興建工程

黃憲國建築師事務所
雲林縣斗六市雲林路二段89巷1號
TEL:05-5344257
FAX:05-5349995

圖面名稱 DRAWING TITLE

一層~屋頂層
結構平面圖

比例尺 SCALE
設計 DESIGNED BY
繪圖 DRAWN BY
檢測日期 CHECKED BY
校對 DATE
核准 APPROVED BY
圖面修正 REVISIONS
說明 GENERALNOTES
工程顧問 CONSULTANT
結構 STRUCTURAL
水電 PIPING & ELECTRICAL
空調 AIR CONDITIONING
業務號碼 JOB NO. FF236